

KINO-DA750-i2

Mini-ITX SBC 支持 Socket FS1r2 AMD R-系列 APU with A75



Features

- » Socket FS1r2 支持 AMD 嵌入式 R-系列 APU
- » DDR3 1066/1333/1600 MHz 双通道 SDRAM
- » 独立四显 采用三个 HDMI™ 1.4a 和一个 DVI-D
- » 3D 微结构增强支持 DX11, OCL 1.1 和 OGL4.2
- » 富媒体加速用于硬件解码与编码加速
- » High-speed I/O 接口 for USB 3.0, SATA 6Gb/s and CFast
- » IEI jumper-less 功能
- » 支持 IPMI 2.0 via iRIS-2400 模块

Specifications

CPU 散热器	
CPU 散热器	CF-989B-RS-R11
显示	
显示	Four display supported
	3 x HDMI™
	1 x DVI-D (pin header)
运行环境	
湿度	5% ~ 95% non-condensing
操作温度	0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
扩展插槽	
扩展插槽	1 x SIM card socket
	1 x PCIe Mini card slot
I/O 接口	
音频	Realtek ALC892 HD Audio codec
数字 I/O	8-bit Programmable I/O (8-bit GPIO is for programming I/O)
以太网	LAN1: Intel® I210-AT PCIe controller
	with NCSI support
	LAN2: Intel® I211-AT PCIe controller
I/O 接口	2 x RS-232
	1 x RS-422/485
	2 x USB 3.0
	6 x USB 2.0
	1 x 6-pin header for KB/MS
I/O 接口	
I/O 接口	2 x RS-232
	4 x Internal USB 2.0
	1 x RS-422/485
	2 x USB 2.0
	2 x USB 3.0
选择	
iRIS	1 x iRIS-2400 slot
电源	

功耗	12V@3.45A (AMD R-464L 2.3 GHz CPU with 8GB (2 x 4GB) 1333MHz DDR3 memory)
系统	
芯片组	AMDR A75
CPU	AMD Embedded R-Series APU
CPU Socket	Socket FS1r2
内存上限	Two 204-pin 1600/1333MHz dualchannel DDR3 & DDR3L SDRAM unbuffered DIMMs (system max. 16GB)
储存	6 x SATA 6Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10 supported) 1 x SD card slot 1 x CFAST (bottom side)
看门狗定时器	
看门狗定时器	Software programmable and supports 1~255 sec. system reset

Ordering Information

KINO-DA750-i2-R10	Mini-ITX SBC 支持 Socket FS1 AMD® R-系列 CPU with A75, thriple HDMI™, DVI, Dual PCIe GbE, USB3.0, PCIe mini, SATAIII 和 音频, iRIS-2400 及 RoHS
-------------------	---

Packing List

1 x KINO-DA750-i2 单板计算机	1 x SATA cable with power output cable (P/N: 32801-000100-300-RS)
1 x I/O shielding	1 x Utility CD
1 x QIG	