

## POC-W22A-H81

21.5" 医用级平板电脑



## Features

- » W21.5" 16:9 具有 FHD 的 LED 面板 (1920 x 1080)
- » 第四代 Intel® Core™ i5/i3/Pentium® CPU
- » 投影电容式触摸屏支持多点触控
- » 符合 IP65 前面板
- » 抗菌罩
- » 可选 3-in-1 读卡器: MSR, SCR and 指纹
- » 可选 Mifare RFID 模块
- » 可选 internal 54W 电池模块
- » 可选 VoIP phone handset
- » 可选 带条形码扫描仪和阅读灯的手柄模块

## Specifications

通讯	
Wi-Fi	802.11a/b/g/n
尺寸	
尺寸	470 x 383 x 79
运行环境	
IP 等级	符合 IP 65 标准的前面板
操作温度	0°C ~ 40°C
I/O 接口	
音频	2 x 3W AMP
I/O 端口	1 x RS-232/422/485
	2 x GbE LAN by RJ-45 (1 for iRIS)
	1 x 电源按钮
	1 x VGA 输出
	1 x HDMI™ 输出
	1 x 9V~28V DC 插孔
	2 x USB 3.0
	4 x USB 2.0 (2 on bottom and 2
LCD	
背光 MTBF	30000
亮度 (cd/m <sup>2</sup> )	250
对比率	1000:1
LCD 颜色	16.7M
分辨率	1920 (W) x 1080 (H)
尺寸	21.5"
可视角度 (H-V)	170°/160°
物理特性	
材质	抗菌塑料前框架
安装方式	Panel, Wall, Rack, Stand and Arm
	VESA 100mm x 100mm

净重	7.3 kg
电源	
电源适配器	医疗级别. AC 90V~264VAC 输入 to DC 12V 输出
功率要求	DC 12V 输入
系统	
芯片组	Intel® H81
CPU	Intel® desktop Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® CPU with Intel® H81 芯片组 (高达 TDP 35W CPU)
Drive Bays	1 x 2.5" SATA HDD
内存上限	两个 204-pin 1600/1333MHz 双通道 DDR3 SDRAM, 4GB 预装 (系统上限:16GB)
触摸	
触摸屏	投影电容式触摸屏
LED 功能	
LED 功能	One power on/off LED on front panel
OSD 功能	
OSD 功能	五个按钮 (LCD on/off, Light +/-, Audio +/-)

## Ordering Information

POC-W22A-H81i-P/PC/4G-R11	21.5" 250cd/m <sup>2</sup> FHD 医疗平板电脑 采用 Intel H81 芯片组, Pentium 双核 G3320TE 处理器 (2.3 GHz), TDP 35W, 2*2GB DDR3 RAM, 802.11a/b/g/n/ac WiFi 模块, PCAP 触摸屏, 2M camera, 麦克风, 支持 iRIS-2400, R11
POC-W22A-H81i-i5/PC/4G-R11	21.5" 250cd/m <sup>2</sup> FHD 医疗平板电脑 采用 Intel H81 芯片组, 双核 i5-4570TE 处理器 (2.7 GHz), TDP 35W, 2*2GB DDR3 RAM, 802.11a/b/g/n/ac WiFi 模块, PCAP 触摸屏, 2M camera, 麦克风, 支持 iRIS-2400, R11
POC-W22A-H81i-i3/PC/4G-R11	21.5" 250cd/m <sup>2</sup> FHD 医疗平板电脑 采用 Intel H81 芯片组, 双核 i3-4330TE 处理器 (2.4 GHz), TDP 35W, 2*2GB DDR3 RAM, 802.11a/b/g/n/ac WiFi 模块, PCAP 触摸屏, 2M camera, 麦克风, 支持 iRIS-2400, R11