


IMBA-C2060

ATX 主板支持 32nm LGA1155 Intel® Xeon® E3/Core™ i3/Celeron® CPU per Intel® C206



Features

- » 支持 LGA1155 Intel® Xeon® E3 和 Intel® Core™ i3 处理器
- » 双通道 1333 MHz DDR3 支持 高达 32 GB 内存
- » Intel® PCIe GbE with Intel® AMT 7.0 支持
- » 提供高速图形接口采用两个 PCIe x8/PCIe x4 外接卡
- » 支持 USB 3.0 和 SATA 6Gb/s
- » 威强电一键恢复解决方案可以快速创建OS备份和恢复

Specifications

显示	显示
系统	CPU
芯片组	Intel® C206
内存上限	四个 240-pin 1333/1066MHz 双通道 DDR3 SDRAM ECC Registered 及 non-ECC 无缓冲 DIMM (系统上限 32GB)
存储	2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s
CPU Socket	LGA1155
I/O 接口	以太网
数字 I/O	8-bit digital I/O (4-bit 输入/4-bit 输出)
音频	Realtek ALC892 HD 音频 编解码器
I/O 接口	5 x RS-232 1 x RS-422/485 2 x USB 3.0 10 x USB 2.0 1 x LPT 1 x 4-pin wafer for SMBus 1 x 4-pin wafer for I ² C 1 x PS/2 KB & MS 1 x TPM 连接器 (2x10 pin)
电源	功耗
运行环境	操作温度
湿度	5% ~ 95%, 无冷凝
可选	iRIS
扩展插槽	扩展插槽
FSB	FSB
看门狗定时器	看门狗定时器
CPU 散热器	CPU 散热器
I/O 接口	I/O 接口

1 x RS-422/485	
1 x I ² C	
4 x Internal RS-232	
1 x LPT	
2 x USB 3.0	
2 x USB 2.0	
8 x Internal USB 2.0	
1 x Internal RS-422/485	
1 x RS-232	

Ordering Information

IMBA-C2060-R20	ATX 主板支持 32nm LGA1155 Intel Xeon E3 和 Intel Core i3 CPU per Intel C206,DDR3,VGA/DVI/HDMI™,双 Intel PCIe GbE,USB 3.0,SATA 6Gb/s,音频,RoHS
----------------	---