


## PPC2-CW133-EHL

13.3寸无风扇平板电脑，搭载英特尔® Celeron® J6412 处理器



## Features

- » 英特尔® Elkhart Lake 平台
- » 双M.2 (M.2 B Key & M.2 M Key) 支持
- » 具备防眩光和防紫外的电容触控屏
- » 支持手套和湿水下进行操作
- » 全新设计的手拧面板安装套件

## Specifications

System	
Cooling method / System Fan	无风扇
CPU	Intel® Celeron® Processor J6412 1.5M Cache, up to 2.60 GHz / TDP 10w
内存	板载双通道 LPDDR4X 8GB
I/O Interface	
网络	2 个 2.5GbE LAN，通过Intel® I225V
扩展	1 x M.2 2242/2280 B key (PCIe Gen3 x1 + USB 3.0) 1 x M.2 2242 M key (PCIe Gen3 x2)
Environment	
工作温度	-10°C ~ 60°C
安规&电磁	CE, FCC Class A
相对湿度	10% ~ 95%@40°C, 无冷凝
存储温度	-20°C ~ 60°C
Physical Characteristics	
机身颜色	黑色
安装方式	VESA 75 Panel, Wall, Rack, Stand and Arm
LCD	
LCD 尺寸	13.3"
分辨率	1920 x1080 (16:10)
亮度	350
对比度	1000:1
LCD 色彩	16.7M
像素间距 (mm)	0.153 x 0.153
可视角度 (H-V)	176°/176°
背光 MTBF	50,000 小时
Touch	
触摸屏	多点电容式触控屏(抗紫外/防眩光,支持手套) 表面硬度: ≥ 7H
触控IC	EETI 8X
I/O Interface	
I/O 接口	1 x RS-232/422/485 4 x USB 2.0 1 x HDMI™ (高达 3840*2160 @30Hz) 2 x LAN

	1 x DC Input Jack
	1 x Reset Button
	1 x Power Switch
	1 x AT/ATX switch
	1 x Clear CMOS Button
	2 x RS-232 (by DB9)
	2 x Power In - 1 x 12V-24V 直流输入接口 1 x 凤凰端子 (2-pin)
	2 x USB 3.2 Gen2x1 (10Gb/s(Type A))

## Ordering Information

PPC2-CW133-EHL-J1/8G-R10	13.3" 350 cd/cm <sup>2</sup> 1920x1080 Fanless Panel PC with Intel® Celeron® Processor J6412, TDP 10W, 8GB LPDDR4x on-board, HDMI™ output, black, 12-24V DC input, projected capacitive touchscreen with AG, R10
--------------------------	--

## Packing List

1 x PPC2-CW133-EHL 整机	1 x 电源线
1 x 电源适配器	1 x 面板安装套件
1 x 使用指南	1 x 螺丝包